

VERWIJS

OOSTERLAND



VERHUUR

TEL. 0111-643270

VERWIJS VERHUUR

Wilgenstraat 10
4307 DA Oosterland
Tel. 0111-643270
Fax 0111-643864



Gewicht
hijsgereedschap
bij last optellen

Tot 3 ton 150 kg
Tot 9 ton 250 kg
Tot 20 ton 500 kg
Tot 40 ton 1000 kg

Waarden boven de rode lijn zijn met de hoofdmast.

Waarden tussen de rode en de blauwe lijn zijn met hoofdmast met enkele Jib.

Waarden onder de blauwe lijn zijn met hoofdmast met dubbele Jib.

De te hijsen last is door ons niet verzekerd. Desgewenst kunnen wij hier zorg voor dragen.

Al onze offertes zijn vrijblijvend. Van toepassing zijn de leveringsvoorwaarden verticaal transport voor de uitvoering van opdrachten door kraanexploitatiebedrijven gedeponerd door de V.V.T. ter griffie van de Arrondissementenrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam op 20 december 1999



KRAAN TONNAGE

		25	30	35	40	45	50	60	80	120		
AFSTAND IN METERS VAN HART KRAAN TOT HART LAST	2.5	25	30	35	40	45	50	60	80	120	2.5	
	3	25	27	35	35	40	45	50	70	100	3	
	4	18	20	22	25	26	27	29	44	60	4	
	5	16	18	19	22	23	24	26	38	50	5	
	6	11	13	16	18	19	20	22	33	45	6	
	7	8	11	13	15	16	17	20	29	40	7	
	8	6	9	10	12	12.5	13	15	23	35	8	
	9	5	7	8	10	11	12	14	21	32	9	
	10	4.5	6.5	7	9	10	11	13	19	28	10	
	12	3.5	4.8	5.3	8	9	10	12	15	26	12	
	14	2.5	3.8	4	6.5	7	7.5	9.5	12	19	14	
	16	2	3	3.2	5	5.7	6.3	7.7	10	15	16	
	18	1.8	2.5	2.8	4	4.4	4.9	5.9	7.8	12.5	18	
	20	1.5	2	2.2	3.3	4	4.3	5.5	7	11	20	
	22	1.2	1.5	2	2.7	3.2	3.6	4.6	5.8	10	22	
	24	1	1.1	1.5	2.2	2.7	3	3.6	5	9	24	
	26	0.8	0.8	1.2	1.8	2	2.5	3.2	4.2	7.8	26	
	28	0.6	0.6	0.8	1.3	1.6	2	2.9	3.8	6.6	28	
	30		0.5	0.6	1.2	1.4	1.7	2.5	3.4	5.5	30	
	32			0.5	1	1.1	1.2	1.5	2.7	4.8	32	
	34			0.4	0.9	1	1	1.2	2.4	4.2	34	
	36				0.7	0.8	0.9	1.1	2	3.8	36	
	38				0.6	0.7	0.8	1	1.8	3.2	38	
	40					0.5	0.6	0.9	1.5	3	40	
	42						0.4	0.8	1.4	2.5	42	
	44							0.6	1.2	2	44	
	46							0.4	1	1.7	46	
	48								0.8	1.4	48	
	50								0.6	1.3	50	
	52								0.4	1.2	52	
	54									1	54	
	56									0.8	56	
	58									0.6	58	
	60									0.4	60	

kraantonnage	Aslast	Transport breedte	Transport lengte	Transport hoogte	Aandrijving sturing	Terreingewicht	Stempel-breedte	Stempel-lengte
25 Ton	10 Ton	2.50 m.	11.25 m.	3.45 m.	6 x 4 x 2	30 Ton	5.00 m.	5.00 m.
30 Ton	12 Ton	2.50 m.	10.00 m.	3.40 m.	4 x 4 x 4	24 Ton	6.30 m.	6.35 m.
35 Ton	12 Ton	2.70 m.	11.80 m.	3.65 m.	4 x 4 x 4	24 Ton	6.10 m.	6.45 m.
40 Ton	12 Ton	2.50 m.	11.70 m.	3.65 m.	6 x 6 x 6	36 Ton	6.30 m.	6.75 m.
45 Ton	12 Ton	2.50 m.	12.40 m.	3.85 m.	6 x 4 x 6	36 Ton	6.10 m.	6.50 m.
50 Ton	12 Ton	2.50 m.	11.00 m.	3.60 m.	6 x 6 x 6	36 Ton	6.20 m.	6.50 m.
60 Ton	12 Ton	2.70 m.	12.60 m.	3.65 m.	8 x 6 x 8	48 Ton	6.50 m.	7.80 m.
80 Ton	12 Ton	2.70 m.	12.80 m.	3.85 m.	8 x 6 x 8	48 Ton	7.00 m.	8.20 m.
120 Ton	12 Ton	3.00 m.	16.00 m.	3.90 m.	10 x 8 x 8	60 Ton	7.50 m.	7.60 m.